

IMPRESORAS MODULARES

Tumaker

FICHA TÉCNICA



Un cabezal



Doble cabezal independiente



Doble cabezal independiente

MiniPro

Área de trabajo: 145 x 115 x 150

Peso de la impresora: 10kg **

Dimensiones impresora: 350 x 350 x 380

Peso del paquete: 12kg **

Dimensiones del paquete: 405x405x485mm

NX Modular

300 x 300 x 250

60kg **

840 x 635 x 805

114kg **

953x800x957mm **

BigFoot Modular


500 x 500 x 500

92kg **

1040 x 835 x 1044

160kg **

1153x1000x1197mm **



Temperatura de cama caliente hasta 100°C

Temperatura de cabezal hasta 300°C**

Sistema de autocalibrado

Estructura cerrada con filtros**

44 dB en funcionamiento

40 dB a puerta cerrada

Gestión inteligente de Energía



Conectado a la Red

Conectividad: Wi-Fi,
Ethernet**, Micro SD

Patalla: 5" - 7" Táctil a Color

Software Compatible:
MacOS, Windows, Linux

Nivel de potencia
120W, 600W, 1350W



Software profesional Simplify3D**

Compatible con archivos: STL, OBJ, AMF

Compatible con otros laminadores

Garatía de 1 año



CABEZALES INTERCAMBIABLES

Tumaker



Filamento

1.75 mm

Boquillas**:

- 0.15 mm
- 0.25 mm
- 0.4 mm
- 0.6 mm
- 0.8 mm

Incluido con el cabezal

Pellet

Boquillas**:

- 0.4 mm
- 0.6 mm
- 0.8 mm
- 2.0 mm
- 4.0 mm
- 5.0 mm

Incluido con el cabezal

Filamentos Optimizados:


- ABS
- ASA
- NYLON
- PET-G
- PLA
- PP
- TPU Hardness
- TPU



Tamaño pellet recomendado:

- Circular de 3 mm - 5 mm**

Empuje de bobinas de hasta 6kg
Extrusión directa



Posibilidad de reciclar materiales
Alimentador de pellet **

Consultar novedades en los productos **