



FICHA TÉCNICA: Tumaker BIGFoot PRO Direct Drive HR



BigFoot Pro 500



Volumen de impresión: 500x470x500 mm
Tamaño de impresora: 860x720x810 mm
Tamaño embalaje: 1006x940x1035 mm
Peso de la impresora: 61 kg
Peso con embalaje: 120 kg

BigFoot Pro 350

500x470x350
860x720x660
1006x940x885
57kg
109kg



Filamentos optimizados:
TPU HARDNESS +, PETG FP, PVA ULTRA, PLA Recycled, PLA Crystal, TPU CF, HIPS, PVA, PC, R-PET, PLA Silk, PET CF, PP, PP SUPPORT, PA CF, ASA, PETG, PLA 3D850, PA HT, PETG MDT, PLA 3D870, FLEX 93A, ABS, FLEX 98A, Glace, Medical, ABS FP, PP GF, Nylstrong.

Velocidad de impresión: Según parámetros



Filamento: 1,75 mm
Diámetro boquilla (mm):
0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,8
* Únicamente incluye la boquilla de 0.4 mm
Temperatura máxima del extrusor: 300°
Archivos: STL, OBJ, AMF




Gestión inteligente de energía
Nivel de potencia: 950W
Nivel de ruido: 44 dB
(puerta cerrada, 40dB)



Conectada a la Red
Conectividad: Wifi, MicroSD
Opcional: Ethernet



Resolución de capa: 10µm
Tamaño de capa máximo:
0,8 nozzle: 0,6mm
0,6 nozzle: 0,48mm
0,4 nozzle: 0,3mm
0,25 nozzle: 0,16mm



Pantalla: 5" táctil a color
Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone
Modo de control: Web



Cama caliente: 100°C



Software profesional Simplify3D



Nivelación de la cama:
Automática



Garantía limitada de 1 año